

eurosystems

The future down to earth.

M610 – FÜR PROFIS

M610

Technik, die überzeugt



Übersichtliches Bedienpult

OPTIONAL

ESM

ESM Doppelmesserbalken verfügbar



Eisengitterräder



Ackerstollenbereifung

PAS POWER ASSISTED STEERING

Servolenkung mit Null-Radius

TECHNISHE DATEN **M610**

MOTOR	B&S 3125 Series PowerBuilt - 344 ccm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts 0-7,5 km/h stufenlos Rückwärts 0-3,5 km/h stufenlos
HANGTAUGLICHKEIT	25° in 4 Richtungen
GETRIEBE	2 unabhängige hydrostatische Radantriebe mit stufenlosem Vorwärts- und Rückwärtsgang
LENKUNG	Servolenkung Null-Radius (PAS = Power Assisted Steering), Bypass-Funktion für Fahrmanöver ohne Antrieb
KRAFTÜBERTRAGUNG	Keilriemen
FÜHRUNGSHOLM	Seiten- und höhenverstellbar, bequeme und kraftsparende Bedienung durch Servolenkung
FESTSTELLBREMSE	Beim Loslassen der Bedienhebel automatisch, zum Rangieren ohne Motor manuell entriegelbar
SPURWEITE	96/81,6 cm je nach Ausführung
RÄDER	Luftbereifung 18x9,5-8
MAßE GRUNDMASCHINE MIT ANBAUGERÄT	Länge 235 cm, Breite 143 cm, Höhe 128 cm
GEWICHT GRUNDMASCHINE	210 kg

made in ITALY